

■ コンクリートの小割、鉄筋の丸め込み作業、積み込み作業に最適

小割圧碎機 Gシリーズ

特長

- ブースタ内蔵により、業界No.1の素早い開閉&ハイパワーの破碎力
- コンクリート等対象物が掴みやすい幅の広いアーム
- 全機種カッタ標準装備、鉄筋の切断もOK!



G200

G200

仕様 *G200,G-28Jはティース交換タイプ

	先端破碎力	最大/最小開口幅	圧碎機搭載 リリース弁 圧力	ATT配管 設定圧	油量	質量	【参考】 取付ショベル
	kN	mm	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス
G70	410	600/0	26	28	50~80	690	6~9
G120	690	775/0	28	30	80~150	1165	10~16
G175	696	822/0	26	28	100~200	1740	19~21
G200	815	860/0	26	28	100~200	2010	19~21
G-28J	1170	1000/0	28	30	100~250	2980	25~38
G-40	1240	1130/0	30	32	175~275	3815	39~48

*各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
*取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。

■ATT配管設定圧…当該ショベルの圧力を指定のATT配管設定圧力以上にセットするようお願い致します。